

Ficha Técnica

Placa H1 – EN 520 (Hidrófuga)

Placa de gesso laminado formada por duas lâminas de papel com gesso de alta qualidade no interior, tratada com um agente hidrófugo para diminuir a absorção de água. Adequada para zonas húmidas.

Áreas de aplicação:

Todo o tipo de obra seca em interiores, tais como: divisórias interiores, revestimento interior de paredes exteriores, tectos falsos, sancas de iluminação e outros elementos de decoração. Recomendado para cozinhas e casas de banho pode ser revestido com azulejos ou similar.

Dados Técnicos:

<i>Papel na face:</i>	Verde	<i>Classificação:</i>	Tipo H1 (EN 520)
<i>Papel no verso:</i>	Verde	<i>Coefficiente de Cond. Térmica:</i>	0.25 W/m.K
<i>Bordo long.:</i>	Afinado (BA)	<i>Res. ao vapor de água:</i>	10 μ (EN 12524)
<i>Profundidade do afinado:</i>	1.3 mm [0.6-25 mm]	<i>Reacção ao fogo:</i>	A2-s1, d0
<i>Largura do afinado:</i>	60 mm [40-80 mm]	<i>Largura (+0/-4 mm):</i>	1200 mm
<i>Bordo trans.:</i>	Quadrado (BC)	<i>Absorção de água imersa:</i>	< 5% em peso
		<i>Absorção superficial de água:</i>	< 180 g/m ²

Espessura ($\pm 0,5$ mm)	12.5	15
Comprimento (+0/-5 mm)	2000 - 3000	2000 - 3000
Peso aproximado ($\pm 5\%$ kg/m ²)	9.4	11.5
Densidade Volumétrica (kg/m ³)	752	767
Rotura à flexão (N) \geq Longitudinal / Transversal	550 / 210	650 / 250

Normas Aplicáveis:

EN 520:2004+A1:2009, Marcação CE,  Aenor.

Armazenagem e Utilização:


Manter as placas protegidas da humidade e do sol.

Utilizar os garfos do empilhador com a abertura máxima.

Armazenar o material sobre superfícies planas, com o número de calços de origem.

Gyptec IBÉRICA – Gessos Técnicos, S.A.

Parque Ind. e Emp. da F. da Foz, Lote 3 – S. Pedro, 3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL
T (+351) 233 403 050 F (+351) 233 430 126 E geral@gyptec.eu W www.gyptec.eu



H1 - EN 520